



1D



Duale Schnittstelle



Spiralkabel



Sturzfestigkeit aus einer Höhe von 1,5 m



CCD



IP54



Garantie: 5 Jahre



HR15 Wahoo Coded
Handscanner

Eigenschaften

Datenerfassung.

Der Handscanner HR15 Wahoo Coded ist das kabelgebundene Modell der HR15 Wahoo-Serie und wird mit einem Spiralkabel geliefert. Er unterstützt gängige 1D-Barcodes sowie PDF417 und MicroPDF417 gestapelte 2D-Barcodes.

Leichtes, ergonomisches Design.

Dieser kabelgebundene Handscanner liegt bequem in der Hand und ermöglicht ganztägigen Scankomfort in scanintensiven Situationen. Dies hilft, Ermüdungserscheinungen zu reduzieren und die Produktivität der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.

Schnittstelle.

Der HR15 Wahoo Coded unterstützt Standard RS-232 / USB / PS2 PC-Schnittstellen.

Langlebige Konstruktion.

Der HR15 Wahoo Coded wurde für den Einsatz in rauen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Dank der Schutzklasse IP54 ist der Handscanner vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Er übersteht alltägliche Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe und Stöße problemlos.

Anwendungsszenarien.

Mit seiner guten Leistung eignet sich dieser robuste und kompakte Scanner für Anwendungen in Supermärkten, Einkaufszentren, Anwendungen in Lagerumgebungen und mehr.

Vorgeschlagene Branchen



Gesundheits
pflege



Gastgewerbe



Post



Öffentlicher
Sektor



Einzelhandel

HR15 Wahoo Coded Technische Spezifikationen

Performance

Bildsensor	CCD 2500
Beleuchtung	Rote LED (620 nm)
Zielen	31,5 - 465,5 mm
Minimaler Druckkontrast	25 %
Scan-Winkelrolle	30°
Scan-Winkelabstand	± 55°
Scan-Winkelversatz	±75°
Sichtfeld horizontal	42°
Scan-Modi	Manueller Modus, Automatischer Modus, Blink-Modus, Sense-Modus, Fortlaufender Modus, Verzögerter Sense-Modus, Triggerbefehl-Modus, Hands-free-Scanning, Manueller Sense-Modus-Schalter
Scanrate	300 Scans pro Sekunde

Datenerfassung

1D	Alle wichtigen 1D-Symbologien, einschließlich Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (max. 255 Bytes) und MicroPDF417 (max. 255 Bytes).
----	--

Physikalisch

Abmessungen (mm)	113,5 × 73 × 159 mm
Gewicht	152 g
Material	PC, ABS
Tasten	Trigger
Schnittstellen	RS-232, USB
Benachrichtigungen	Signalton, LED-Anzeige
Eingangsspannung	5 V Gleichstrom ± 5 %
Betriebsstrom bei 5 V DC	135 mA (typisch), 185 mA (max.)
Strom bei 5 V DC Standby	75 mA
Netzteil Eingang	DC 5 V, 1,5 A
Netzteil Ausgang	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Umwelt

Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
Feuchtigkeit	5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Elektrostatische Entladung (ESD)	± 8 KV (Kontaktentladung); ± 15 KV (Luftentladung)
Senkung	1,5 m
IP-Bewertung	IP54

Zubehör

Standard	USB-Kabel
Sonderzubehör	RS232-Kabel, Adapter, Ständer

HR15 Wahoo Corded Technische Spezifikationen

Zertifizierungen

Hardware	FCC Teil 15 Klasse B, CE EMV Klasse B, RoHS, IEC 62471, KC
----------	--

Garantie

Standard	5 Jahre
----------	---------